































# Tabella dei prodotti per la pulizia e la cura per le finiture industriali di Bauwerk Parkett

	verniciato opaco & verniciato satinato	B-Protect®
<b>Primo trattamento</b>	 <p>Polish a base di cera  <b>Consumo:</b> 200 m<sup>2</sup> /litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 15-20 min.  <b>Nr. Art.</b> 1002 2750  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.</p>	 <p>Cura del parquet Eco  <b>Consumo:</b> 100 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora  <b>Nr. Art.</b> 1002 3187</p>
<b>Pulizia manutentiva</b>	 <p>Detergente  <b>Dosaggio:</b> Quantità da aggiungere all'acqua usata per strofinare dall'1 al 2 % (50-100 ml a 5 litri di acqua)  <b>Nr. Art.</b> 1101 0989</p>	
<b>Pulizia di sporco ostinato / Pulizia di fondo</b>  (p. e. rimozione di vecchi strati di prodotto protettivo)	 <p>Detergente intensivo  <b>Consumo:</b> Quantità di applicazione a seconda del livello di sporcizia ca. 20 m<sup>2</sup> /litro  <b>Nr. Art.</b> 1101 0992  <b>Applicazione:</b> Adatto anche per la rimozione parziale delle macchie.</p>	
<b>Cura per l'usura normale</b>	 <p>Cura del parquet Eco  <b>Consumo:</b> 100 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora  <b>Nr. Art.</b> 1002 3187</p>	
<b>Cura per l'usura intensa</b>	 <p>Polish a base di cera  <b>Consumo:</b> ca. 200 m<sup>2</sup> /litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 15-20 min.  <b>Nr. Art.</b> 1002 2750  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.                      (non adatto a B-Protect®)</p>	 <p>Cura del parquet Eco  <b>Consumo:</b> 100 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora  <b>Nr. Art.</b> 1002 3187</p>
<b>Cura per l'usura molto intensa</b>	 <p>Polish a base di cera  <b>Consumo:</b> ca. 200 m<sup>2</sup> /litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 15-20 min.  <b>Nr. Art.</b> 1002 2750  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.                      (non adatto a B-Protect®)</p>	
<b>Rimozione delle macchie</b>	 <p>Smacchiatura spray universale  <b>Rimozione delle macchie</b>  <b>Nr. Art.</b> 1014 3558</p>	
<b>Soluzione di riparazione</b>	 <p>B-Protect® Repair  <b>Nr. Art.</b> Crema chiaro 1014 5746   <b>Nr. Art.</b> per colora</p>	

# Tabella dei prodotti per la pulizia e la cura per le finiture industriali di Bauwerk Parkett

	olio naturale		
<b>Primo trattamento</b>	 <p><b>Olio di manutenzione Eco incolora</b>  <b>Consumo:</b> 40-50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore  <b>Nr. Art.</b> 1002 2243  <b>Applicazione:</b> Olio di manutenzione a base d'acqua per uso privato.</p>	 <p><b>Olio di manutenzione incolora</b>  <b>Consumo:</b> 50-60 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore  <b>Nr. Art.</b> 1101 0996  <b>Applicazione:</b> Può essere applicato sia manualmente che con la macchina monodisco.</p>	
<b>Cura iniziale in aree pubbliche o per uso particolarmente intenso (ad es. cucina e bagno)</b>	 <p><b>Olio di cera dura (filmogeno)</b>  <b>Consumo:</b> Con superficie oliata in fabbrica e pronta per l'uso fino a 200 m<sup>2</sup>/l a seconda dell'assorbenza.  <b>Tempo di asciugatura:</b> 8-10 ore  <b>Art.-Nr:</b> 1015 3291 (2.5 L)  <b>Art.-Nr:</b> 1015 4104 (0.75 L)</p>	 <p><b>Olio di manutenzione «Plus»</b>  <b>Consumo:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore  <b>Nr. Art.</b> 1012 6153</p>	
<b>Pulizia manutentiva</b>	 <p><b>Detergente</b>  <b>Dosaggio:</b> Quantità da aggiungere all'acqua usata per strofinare dall'1 al 2% (50-100 ml a 5 litri di acqua)  <b>Nr. Art.</b> 1101 0989</p>		
<b>Pulizia di sporco ostinato / Pulizia di fondo (p. e. rimozione di vecchi strati di prodotto protettivo)</b>	 <p><b>Detergente intensivo</b>  <b>Consumo:</b> Quantità di applicazione a seconda del livello di sporcizia ca. 20 m<sup>2</sup> /litro  <b>Nr. Art.</b> 1101 0992  <b>Applicazione:</b> Adatto anche per la rimozione parziale delle macchie.</p>		
<b>Additivo per acqua di lavaggio</b>	 <p><b>Detergente per lavaggio curativo</b>  <b>Dosaggio:</b> Quantità da aggiungere all'acqua usata per strofinare dall'1 al 1% (50 ml a 5 litri di acqua)  <b>Tempo di asciugatura:</b> ca. 1 ora  <b>Nr. Art.</b> 1101 0994  <b>Applicazione:</b> Per una facile applicazione nella zona giorno. Prolunga il ciclo di manutenzione.</p>		
<b>Cura per l'usura normale</b>	 <p><b>Olio di manutenzione Eco</b>  <b>Consumo:</b> 40-50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore  <b>Nr. Art.</b> incolora 1002 2243  <b>Nr. Art.</b> bianco 1002 2244</p>	 <p><b>Olio di manutenzione incolora</b>  <b>Consumo:</b> 50-60 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore  <b>Nr. Art.</b> 1101 0996</p>	 <p><b>Cera dura di manutenzione</b>  <b>Consumo:</b> 50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore  <b>Nr. Art.</b> 1015 3294</p>
<b>Cura per l'usura elevata</b>	 <p><b>Olio di manutenzione incolora/colorato</b>  <b>Consumo:</b> 50-60 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore  <b>Nr. Art.</b> incolora 1101 0996   <b>Nr. Art.</b> per colora</p>  <p><b>Olio di manutenzione Eco*</b>  <b>Consumo:</b> 40-50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 3-4 ore  <b>Nr. Art.</b> incolora 1002 2243   <b>Nr. Art.</b> bianco 1002 2244  <b>*Applicazione:</b> Per i requisiti Minergie o se non è disponibile una macchina a disco singolo.</p>	 <p><b>Olio di manutenzione «Plus»</b>  <b>Consumo:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore  <b>Nr. Art.</b> 1012 6153  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.</p>	
<b>Cura per l'usura molto intensa</b>	 <p><b>Olio di manutenzione «Plus»</b>  <b>Consumo:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore  <b>Nr. Art.</b> 1012 6153</p>  <p><b>Olio di manutenzione «Plus» colorato</b>  <b>Consumo:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litro  <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore  <b>Nr. Art.</b> per colora  <b>Applicazione:</b> Deve essere lucidato con una macchina monodisco.</p>	 <p><b>Olio di cera dura (filmogeno)</b>  <b>Consumo:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litro / <b>Tempo di asciugatura:</b> 8-10 ore  <b>Art.-Nr:</b> 1015 3291 (2.5 L) / <b>Art.-Nr:</b> 1015 4104 (0.75 L)          Consigliato come olio rinfrescante per pavimenti già utilizzati da tempo e puliti a fondo.</p>  <p><b>Cera dura di manutenzione</b>  <b>Consumo:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litro / <b>Tempo di asciugatura:</b> 5-6 ore  <b>Art.-Nr:</b> 1015 3294          Consigliato per la manutenzione regolare delle superfici a cera dura.</p>	
<b>Rimozione delle macchie</b>	 <p><b>Smacchiatura spray universale</b>  <b>Rimozione delle macchie</b>  <b>Nr. Art.</b> 1014 3558</p>  <p><b>Smacchiatura di acido tannico</b>  <b>Ossido di ferro, ruggine, ingrigimento</b>  <b>Nr. Art.</b> 1014 3555</p>	 <p><b>Smacchiatura universale «Plus»</b>  <b>Macchie di olio, grasso, ecc.</b>  <b>Nr. Art.</b> 1015 9081 (0.25 L)</p>	