NETTOYAGE & ENTRETIEN

Des conseils simples pour un plaisir qui dure

BAUWERK

Parkett



Choisir un parquet de Bauwerk Parkett, c'est choisir un sol en bois de haute qualité, sain pour l'habitat et d'une beauté intemporelle. Pour que le plaisir que vous apporte notre parquet dure longtemps, nous vous proposons un assortiment de produits de nettoyage et d'entretien adaptés.

Nettoyage et entretien

Parquet huilé naturel

Le traitement à l'huile des parquets permet d'obtenir une surface imprégnée destinée à protéger le parquet contre l'usure et l'encrassement. Nos produits de nettoyage éliminent la saleté de manière fiable, tandis que les produits d'entretien rafraîchissent la protection de la surface et conservent son aspect naturel.

Nettoyage d'entretien

Pour le nettoyage courant et l'élimination des saletés non adhérentes, un balai, une serpillière ou un aspirateur suffisent. La saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Pour un nettoyage humide, il est possible d'ajouter à l'eau de nettoyage un produit de nettoyage non abrasif comme le détergent parquet*. Les salissures importantes ou les taches tenaces peuvent être éliminées avec le nettoyant intensif* ou avec nos différents détachants*.

Nettoyage de base

Pour éliminer les anciennes couches de produits d'entretien, il est possible d'utiliser le nettoyant intensif*.

Premier entretien

Le premier entretien est effectué directement après la pose, sur demande, par votre poseur. Ainsi, les joints et les bords sont en outre protégés contre la pénétration de la saleté et de l'humidité. Nous recommandons l'utilisation de l'huile d'entretien incolore* pour le premier entretien.

Entretien

Pour l'entretien courant, le produit le plus adapté est le concentré d'entretien à diluer dans l'eau*. Ce concentré d'entretien est ajouté à l'eau de nettoyage. La fréquence d'application doit être déterminée en fonction de l'intensité de la sollicitation.

Régénération de la surface

La surface propre peut être rafraîchie avec une huile d'entretien appropriée. La fréquence d'huilage dépend de la sollicitation. Nous recommandons d'huiler à nouveau une fois par an.

^{*} Veuillez tenir compte des indications d'utilisation figurant sur la bouteille.

Nettoyage et entretien

Parquet verni

Une couche de laque appliquée plusieurs fois rend la surface du bois étanche et protège le parquet de l'usure et de l'encrassement. L'assortiment de Bauwerk Parkett comprend deux traitements de surface vitrifiés: B-Protect® et verni mat. Des produits de nettoyage adaptés éliminent la saleté de manière fiable, tandis que les produits d'entretien rafraîchissent la protection de la vitrification.

Nettoyage d'entretien

Pour le nettoyage courant et l'élimination des saletés non adhérentes, un balai, une serpillière ou un aspirateur suffisent. La saleté collante peut être essuyée avec un chiffon humide. Pour un nettoyage humide, il est possible d'ajouter à l'eau de nettoyage un produit de nettoyage non abrasif comme le détergent parquet*. Les salissures importantes ou les taches tenaces peuvent être éliminées avec le nettoyant intensif* ou avec le Spray détachant universel*.

Nettoyage de base

Pour éliminer les anciennes couches de produits d'entretien, il est possible d'utiliser le nettoyant intensif*.

Premier entretien

Le premier entretien est effectué directement après la pose, sur demande, par votre poseur. Ainsi, les joints et les bords sont en outre protégés contre la pénétration de la saleté et de l'humidité. Pour le premier entretien, nous recommandons le polish à base de cire* ou l'entretien parquet Eco*.

Pour les surfaces B-Protect[®], **seul** l'entretien parquet Eco* peut être utilisé.

Entretien

Pour l'entretien courant, le produit le plus adapté est l'entretien parquet Eco*. La fréquence d'application doit être déterminée en fonction de l'intensité de la sollicitation.

Régénération de la surface

Pour le rafraîchissement des surfaces vernies mattes fortement sollicitées, nous recommandons le polish à base de cire. Comme l'application doit se faire à la machine, nous vous prions de prendre contact avec votre poseur.

^{*} Veuillez tenir compte des indications d'utilisation figurant sur la bouteille.

Remarques générales

- L'homme et le parquet se sentent le mieux dans le même climat : entre 20 et 22 °C et 35 à 65 % d'humidité de l'air. Ce sont les valeurs optimales pour se sentir bien dans son espace de vie. Le bois améliore sensiblement le climat ambiant perceptible.
- Un tapis de barrage anti-saletés efficace (une grille, un paillasson grossier et un tapis textile) à l'entrée empêche le sable et la saleté d'atteindre le parquet.
- Mettre des patins en feutre doux sous les pieds des meubles, des chaises et des tables pour éviter les rayures et les marques. Les contrôler régulièrement.
- En cas d'importantes sollicitations localisées, par ex. de roulettes de chaise, il est recommandé d'utiliser un tapis de protection en plastique exempt de plastifiant disponible dans le commerce.
- Il convient de veiller à une humidification suffisante de l'air (par exemple à l'aide d'humidificateurs d'air), en particulier en hiver pendant la période de chauffage, lorsque l'humidité de l'air descend en dessous de 35 % pendant une période prolongée.
- Pour les essences de bois ayant un comportement de contraction et de gonflement plus élevé (par exemple l'acacia), des joints et des ventouses un peu plus importants peuvent apparaître en hiver. Une ambiance intérieure optimale permet de lutter contre ces phénomènes.
- En cas de fonctionnement d'un chauffage par le sol, la température de surface ne doit jamais dépasser la valeur maximale recommandée: Dans ce cas, la température est de 29°C pour les systèmes de chauffage hydrauliques et de 27°C pour les systèmes de chauffage électriques.

- Les rayures et les frottements sur le parquet peuvent être réparés en rafraîchissant la surface.
- Pour le nettoyage et l'entretien des parquets, une multitude de produits d'autres fabricants sont proposés sur le marché.
 Nous ne pouvons pas donner de garantie quant à l'utilisation de ces produits. Nous recommandons l'utilisation exclusive des produits de Bauwerk Parkett mentionnés.

Nous vous conseillerons également volontiers en cas de dommages importants ou de taches tenaces.

Produits de nettoyage et d'entretien Boutique en ligne

Grâce à un nettoyage et à un entretien appropriés, votre parquet vous procure un plaisir durable. À cet effet, Bauwerk Parkett vous propose différents produits de nettoyage et d'entretien parfaitement adaptés à votre parquet.

Conseils de nettoyage de première main Un concentré d'expertise

Vous avez des questions en ce qui concerne le nettoyage et l'entretien de votre parquet ? Nous serons heureux de vous transmettre nos connaissances et notre expérience de longue date sur le nettoyage et l'entretien du parquet. Pour chaque situation et pour chaque plancher, qu'il soit vitrifié ou huilé naturel, nous disposons toujours du conseil d'expert adapté, grâce auquel le nettoyage et l'entretien du parquet deviennent encore plus faciles.





Suisse et monde entier

T +41 71 747 74 74 info@bauwerk.com

Allemagne

T+49 7471 98593 99 bodelshausen@bauwerk.com

Autriche

T +43 662 873 871 0 salzburg@bauwerk.com

France

T +33 479 34 17 12 france@bauwerk.com

Italie

T +39 0321 393360 italy@bauwerk.com

Bauwerk Parkett - Built for a lifetime

Ce qui a commencé en 1935 avec l'invention du parquet à lamelles par le pionnier suisse Ernst Göhner est aujourd'hui une référence en matière de design exigeant et d'habitat sain. Comme chaque arbre et chaque morceau de bois, chacune de nos lames fabriquées de manière responsable est unique et durable. La fusion de l'ingénierie suisse et de l'authenticité de la nature crée des expériences d'habitat extraordinaires – aujourd'hui et pour les générations futures. bauwerk-parkett.com