

# Matrice di olio per la cura per superfici olio naturale di Bauwerk Parkett

	Rovere Naturale	Rovere decapato nero	Rovere leggermente fumé	Rovere Nuvola	Rovere Roccia	Rovere Avorio	Rovere Farina	Rovere fumé Farina	Rovere Avena	Rovere Caffelatte	Rovere Creta	Rovere Fango used-look	Rovere leggermente fumé Canneto	Rovere Sasso	Rovere Silver	Rovere Deserto used-look	Rovere leggermente fumé Cacao	Rovere Ambra	Rovere Fumo	Rovere Gold	Rovere Mandorla	Rovere Tabacco used-look	Rovere leggermente fumé Terra	Rovere fumé Lava	Rovere fumé	Acacia evaporata Naturale	Ciliegio americano Naturale	Noce americano Naturale	Rovere Caffè	Rovere Caramello	Rovere Fulvo
Involore	●	●	●	●	●																										
Bianco						●	●	●																							
Beige									●	●	●	●	●																		
Gigio														●	●																
Marrone chiaro																●	●	●	●												
Marrone dorato																				●	●	●	●	●							
Marrone																								●	●	●	●	●	●	●	●
Nero																								●	●	●	●	●	●	●	●

● Disponibile come olio di manutenzione e olio di manutenzione Plus ● Disponibile come olio di manutenzione ● Alternativa: conferisce un colore più scuro che il marrone

In alternativa è possibile utilizzare l'olio di manutenzione Eco privo di solventi.  
Per le superfici Farina utilizzare l'olio di manutenzione Eco bianco, per tutti gli altri pavimenti l'olio di manutenzione Eco incolore.

Per verificare se il parquet trattato con olio naturale è sufficientemente protetto, basta eseguire un semplice test: Versare un po' d'acqua sulla superficie. Se l'acqua rimane compatta in forma di gocce, significa che in quel punto la superficie è sufficientemente satura d'olio.

## Test di saturazione dell'olio

