

Zertifikate und Prüfzeugnisse

Brandverhalten-Tabelle

Produkt	Holzart & Farbe	Oberfläche			
		naturgeölt	Werksversiegelung		
			matt	seidenmatt	B-Protect®
Unicopark	Eiche Natur	D _{fl} -s1			
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche Caffè	D _{fl} -s1			
	Eiche Farina	D _{fl} -s1			
	Eiche Fulvo	D _{fl} -s1			
	Eiche Fumo	D _{fl} -s1			
	Eiche Gold	D _{fl} -s1			
	Eiche Mandorla	D _{fl} -s1			
Silverline Edition	Eiche Natur	D _{fl} -s1			
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche Farina	D _{fl} -s1			
	Eiche Gold	D _{fl} -s1			
	Eiche Silver	D _{fl} -s1			
Casapark	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Ambra	D _{fl} -s1			
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche Creta	D _{fl} -s1			
	Eiche Fango	D _{fl} -s1			
	Eiche Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Eiche Sasso	D _{fl} -s1			
	Eiche Tabacco	D _{fl} -s1			
	Eiche schwarz gekalkt	D _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert	C _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert Farina	C _{fl} -s1			
Villapark	Eiche Natur	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Eiche Avena	C _{fl} -s1			
	Eiche Avorio	C _{fl} -s1			
	Eiche Crema				C _{fl} -s1
	Eiche Creta	C _{fl} -s1			
	Eiche Farina	C _{fl} -s1			C _{fl} -s1
	Eiche Farro				C _{fl} -s1
	Eiche Gold	C _{fl} -s1			
	Eiche Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Eiche Nuvola	C _{fl} -s1			
	Eiche Roccia	C _{fl} -s1			
	Eiche Sasso				C _{fl} -s1
	Eiche angeräuchert Cacao	C _{fl} -s1			
	Eiche angeräuchert Canneto	C _{fl} -s1			C _{fl} -s1
	Eiche angeräuchert Crema				C _{fl} -s1
	Eiche angeräuchert Terra	C _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Eiche geräuchert Lava	C _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert Crema				C _{fl} -s1
	Esche Farina				C _{fl} -s1
Nussbaum amerikanisch Natur	C _{fl} -s1				

C_{fl}-s1: schwer entflammbar, schwach qualmbildend | D_{fl}-s1: normal entflammbar, schwach qualmbildend

Zertifikate und Prüfzeugnisse

Brandverhalten-Tabelle

Produkt	Holzart & Farbe	Oberfläche			
		naturgeölt	Werksversiegelung		
			matt	seidenmatt	B-Protect®
Studiopark	Eiche Natur		C _{fl} -s1		
	Eiche Avorio	C _{fl} -s1			
	Eiche Crema				C _{fl} -s1
	Eiche Creta	C _{fl} -s1			
	Eiche Farina		C _{fl} -s1		
	Eiche Farro				C _{fl} -s1
	Eiche Mandorla		C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Eiche Mocca				C _{fl} -s1
	Eiche Sasso				C _{fl} -s1
	Eiche angeräuchert Cacao	C _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert	C _{fl} -s1			
Trendpark 1450	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche Deserto	D _{fl} -s1			
	Eiche Farina	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Eiche Mandorla	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Eiche Mocca		D _{fl} -s1		
	Eiche Sasso				D _{fl} -s1
	Eiche Tabacco	D _{fl} -s1			
	Eiche angeräuchert	D _{fl} -s1			
	Eiche angeräuchert Crema				D _{fl} -s1
	Eiche geräuchert	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche geräuchert Crema				D _{fl} -s1
Eiche geräuchert Farina	D _{fl} -s1				
Trendpark 1390	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche Farina	D _{fl} -s1			D _{fl} -s1
	Eiche Mandorla	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Eiche Sasso	D _{fl} -s1			D _{fl} -s1
Spinpark	Eiche Natur	D _{fl} -s1			
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche Caramello	D _{fl} -s1			
Vectorpark	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche Farina	D _{fl} -s1			D _{fl} -s1
	Eiche Mandorla	D _{fl} -s1			D _{fl} -s1

C_{fl}-s1: schwer entflammbar, schwach qualmbildend | D_{fl}-s1: normal entflammbar, schwach qualmbildend

Zertifikate und Prüfzeugnisse

Brandverhalten-Tabelle

Produkt	Holzart & Farbe	Oberfläche			
		naturgeölt	Werksversiegelung		
			matt	seidenmatt	B-Protect®
Cleverpark 1250 & 900	Eiche Natur	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Eiche Avorio	C _{fl} -s1			
	Eiche Crema				C _{fl} -s1
	Eiche Creta	C _{fl} -s1			
	Eiche Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Eiche Farro				C _{fl} -s1
	Eiche Grano		C _{fl} -s1		
	Eiche Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Eiche Mocca		C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Eiche Sasso				C _{fl} -s1
	Eiche angeräuchert	C _{fl} -s1			
	Eiche angeräuchert Cacao	C _{fl} -s1			
	Eiche angeräuchert Crema				C _{fl} -s1
	Eiche geräuchert	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Eiche geräuchert Crema				C _{fl} -s1
	Ahorn kanadisch Natur		C _{fl} -s1		
	Ahorn kanadisch Crema				C _{fl} -s1
	Esche Farina				C _{fl} -s1
	Kirschbaum amerikanisch Natur		C _{fl} -s1		
	Nussbaum amerikanisch Natur	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
Cleverpark Silente	Eiche Natur		C _{fl} -s1		
	Eiche Farina		C _{fl} -s1		
	Eiche geräuchert		C _{fl} -s1		
Unopark 11 mm	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche Deserto	D _{fl} -s1			
	Eiche Farina	D _{fl} -s1			
	Eiche Tabacco	D _{fl} -s1			
	Eiche angeräuchert	D _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Ahorn kanadisch Natur		D _{fl} -s1		
	Akazie gedämpft Natur	C _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
Solopark	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche Farina		D _{fl} -s1		
	Eiche Mandorla		D _{fl} -s1		
	Eiche Mocca		D _{fl} -s1		
	Eiche geräuchert	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		

C_{fl}-s1: schwer entflammbar, schwach qualmbildend | D_{fl}-s1: normal entflammbar, schwach qualmbildend

Zertifikate und Prüfzeugnisse

Brandverhalten-Tabelle

Produkt	Holzart & Farbe	Oberfläche			
		naturgeölt	Werksversiegelung		
			matt	seidenmatt	B-Protect®
Monopark	Eiche Natur	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Eiche Avena		C _{fl} -s1		
	Eiche Caffelatte		C _{fl} -s1		
	Eiche Crema				C _{fl} -s1
	Eiche Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Eiche Grano		C _{fl} -s1		
	Eiche Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Eiche Mocca		C _{fl} -s1		
	Eiche Sasso				C _{fl} -s1
	Eiche angeräuchert Crema				C _{fl} -s1
	Eiche geräuchert	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Eiche geräuchert Crema				C _{fl} -s1
	Ahorn kanadisch Natur		C _{fl} -s1		
	Buche ungedämpft Natur		C _{fl} -s1		
	Esche Natur		C _{fl} -s1		
	Kirschbaum amerikanisch		C _{fl} -s1		
Nussbaum amerikanisch Natur	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1			
Formpark 780 & 520	Eiche Natur	D _{fl} -s1			
	Eiche Avorio	D _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert	D _{fl} -s1			
Formpark Quadrato	Eiche Natur	D _{fl} -s1			
	Eiche Crema				D _{fl} -s1
	Eiche geräuchert	D _{fl} -s1			
Formpark Mini 570 & 380	Eiche Natur	C _{fl} -s1			
	Eiche Avorio	C _{fl} -s1			
	Eiche geräuchert	C _{fl} -s1			
Formpark Rombico	Eiche Natur	C _{fl} -s1			
	Eiche Farina	C _{fl} -s1			
	Eiche Mandorla	C _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: schwer entflammbar, schwach qualmbildend | D_{fl}-s1: normal entflammbar, schwach qualmbildend

Zertifikate und Prüfzeugnisse

Brandverhalten-Tabelle

Produkt	Holzart & Farbe	Oberfläche			
		naturgeölt	Werksversiegelung		
			matt	seidenmatt	B-Protect®
Triopark	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Farina	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Ahorn kanadisch Natur		D _{fl} -s1		
	Buche gedämpft Natur		C _{fl} -s1		
Multipark 10 mm	Eiche Natur	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Eiche Farina		D _{fl} -s1		
	Buche ungedämpft Natur		D _{fl} -s1		
Multipark 9.5 mm	Eiche Natur		C _{fl} -s1		
	Eiche Farina				C _{fl} -s1
	Eiche Crema				C _{fl} -s1
Multipark Silente	Eiche Natur		C _{fl} -s1		
Prepark	Eiche Natur			C _{fl} -s1	
Prepark Komfort	Eiche Natur			D _{fl} -s1	
Klebeparkett 8 mm* & Hochkant	Eiche Natur	D _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: schwer entflammbar, schwach qualmbildend | D_{fl}-s1: normal entflammbar, schwach qualmbildend

* D_{fl}-s1: roh, unbehandelt; C_{fl}-s1: wenn vor Ort versiegelt / geölt

Wichtige Hinweise

- Klassifizierung nach EN 13501-1 und EN 14342 : 2013 (CWFT)
- Klassifizierung C_{fl}-s1 ist nur gültig bei Verlegung auf nicht brennbaren Untergründen der Klassen A1_{fl} und A2_{fl} mit einer Rohdichte von mind. 1'350 kg/m³
- Klassifizierung C_{fl}-s1 ist nur gültig bei Verklebung mit MS35, oder gleichwertig.
- Die Zertifikate gelten für den Auslieferungszustand, ohne eventuelle Pflegemittel-Schichten usw.