





















# Tableau des produits de nettoyage et d'entretien pour les surfaces d'usine Bauwerk Parkett

|  | verni mat & verni satiné   | B-Protect®   |
|--|--|--|
| <b>Premier traitement</b>  |  <p>Polish à base de cire<br/> <b>Consommation:</b> 200 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> env. 15-20 Minutes<br/> <b>No art.</b> 1002 2750<br/> <b>Application:</b> Doit impérativement être poli à la monobrosse.</p>  |  <p>Produit d'entretien pour parquet Eco<br/> <b>Consommation:</b> 100 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> env. 1 heure<br/> <b>No art.</b> 1002 3187</p>   |
| <b>Nettoyage</b>   |  <p>Détergeant pour parquet<br/> <b>Dosage:</b> Quantité à ajouter à l'eau de nettoyage 1 à 2% (50-100 ml pour 5 l d'eau)<br/> <b>No art.</b> 1101 0989</p>   |  |
| <b>Nettoyage des salissures tenaces / Nettoyage à fond</b><br>(p. e. élimination des anciennes couches de produit de protection) |  <p>Nettoyant intensif<br/> <b>Consommation:</b> Quantité d'application selon le degré de salissure env. 20 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>No art.</b> 1101 0992<br/> <b>Application:</b> Convient également pour l'élimination partielle des taches.</p>                          |  |
| <b>Entretien pour usure normale</b>  |  <p>Produit d'entretien pour parquet Eco<br/> <b>Consommation:</b> 100 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> env. 1 heure<br/> <b>No art.</b> 1002 3187</p>   |  |
| <b>Entretien pour usure élevée</b>   |  <p>Polish à base de cire<br/> <b>Consommation:</b> env. 200 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> env. 15-20 minutes<br/> <b>No art.</b> 1002 2750<br/> <b>Application:</b> Doit impérativement être poli à la monobrosse. (ne convient pas pour B-Protect®)</p> |  <p>Produit d'entretien pour parquet Eco<br/> <b>Consommation:</b> 100 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> env. 1 heure<br/> <b>No art.</b> 1002 3187</p> |
| <b>Entretien pour usure extrême</b>  |  <p>Polish à base de cire<br/> <b>Consommation:</b> env. 200 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> env. 15-20 Minutes<br/> <b>No art.</b> 1002 2750<br/> <b>Application:</b> Doit impérativement être poli à la monobrosse. (ne convient pas pour B-Protect®)</p> |  |
| <b>Élimination des taches</b>  |  <p>Spray détachant universel<br/> <b>Élimination des taches</b><br/> <b>No art.</b> 1014 3558</p>  |  |
| <b>Solution de réparation</b>  |  <p>B-Protect® Repair<br/> <b>No art.</b> Crema clair 1014 5746   <b>No art.</b> par couleur</p>  |  |

# Tableau des produits de nettoyage et d'entretien pour les surfaces d'usine Bauwerk Parkett

|  | huilé naturel  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <b>Premier traitement</b>  |  <p><b>Huile d'entretien Eco incolore</b><br/> <b>Consommation:</b> 40–50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 3–4 heures<br/> <b>No art.</b> 1002 2243<br/> <b>Application:</b> Huile d'entretien à base d'eau pour usage privé.</p>  |  <p><b>Huile d'entretien incolore</b><br/> <b>Consommation:</b> 50–60 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 3–4 heures<br/> <b>No art.</b> 1101 0996<br/> <b>Application:</b> Peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'une monobrosse.</p>   |  |  |
| <b>Premier entretien dans le domaine public ou en cas de sollicitation particulièrement forte (par ex. cuisine et salle de bain)</b> |  <p><b>Huile-cire dure (filmogène)</b><br/> <b>Consommation:</b> pour une surface huilée prête à l'emploi en usine, jusqu'à 200 m<sup>2</sup>/l selon le pouvoir absorbant.<br/> <b>Temps de séchage:</b> 8–10 heures<br/> <b>No art.</b> 1015 3291 (2.5 L) / <b>No art.</b> 1015 4104 (0.75 L)</p>             |  <p><b>Huile d'entretien «Plus»</b><br/> <b>Consommation:</b> env. 50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 5–6 heures<br/> <b>No art.</b> 1012 6153</p>  |  |  |
| <b>Nettoyage</b>   |  <p><b>Détergeant pour parquet</b><br/> <b>Dosage:</b> Quantité à ajouter à l'eau de nettoyage 1 à 2% (50–100 ml pour 5 l d'eau)<br/> <b>No art.</b> 1101 0989</p>  |   |  |  |
| <b>Nettoyage des salissures tenaces / Nettoyage à fond (p.e. élimination des anciennes couches de produit de protection)</b>         |  <p><b>Nettoyant intensif</b><br/> <b>Consommation:</b> Quantité d'application selon le degré de salissure env. 20 m<sup>2</sup> /litre<br/> <b>No art.</b> 1101 0992<br/> <b>Application:</b> Convient également pour l'élimination partielle des taches.</p>  |   |  |  |
| <b>Additif pour eau de lavage</b>  |  <p><b>Concentré d'entretien</b><br/> <b>Dosage:</b> Quantité à ajouter à l'eau de nettoyage 1% (50 ml pour 5 l d'eau)<br/> <b>Temps de séchage:</b> env. 1 heure<br/> <b>No art.</b> 1101 0994<br/> <b>Application:</b> Pour une utilisation simple dans les habitations. Prolonge le cycle d'entretien.</p> |   |  |  |
| <b>Entretien pour usure normale</b>  |  <p><b>Huile d'entretien Eco</b><br/> <b>Consommation:</b> 40–50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 3–4 heures<br/> <b>No art.</b> incolore 1002 2243<br/> <b>No art.</b> blanc 1002 2244</p>  |  <p><b>Huile d'entretien incolore</b><br/> <b>Consommation:</b> 50–60 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 3–4 heures<br/> <b>No art.</b> 1101 0996</p>  |  <p><b>Entretien à base de cire dure</b><br/> <b>Consommation:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 5–6 heures<br/> <b>No art.</b> 1015 3294</p>  |  |
| <b>Entretien pour usure élevée</b>   |  <p><b>Huile d'entretien incolore / teint</b><br/> <b>Consommation:</b> 50–60 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 3–4 Heures<br/> <b>No art.</b> incolore 1101 0996   <b>No art.</b> par couleur</p>  |  <p><b>Huile d'entretien «Plus»</b><br/> <b>Consommation:</b> env. 50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 5–6 heures<br/> <b>No art.</b> 1012 6153<br/> <b>Application:</b> Doit impérativement être poli à la monobrosse.</p>  |  |  |
|  |  <p><b>Huile d'entretien Eco*</b><br/> <b>Consommation:</b> 40–50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 3–4 heures<br/> <b>No art.</b> incolore 1002 2243   <b>No art.</b> blanc 1002 2244<br/> <b>*Application:</b> En cas d'exigences Minergie ou si aucune monobrosse n'est disponible.</p>    |   |  |  |
| <b>Entretien pour usure extrême</b>  |  <p><b>Huile d'entretien «Plus»</b><br/> <b>Consommation:</b> env. 50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 5–6 Heures<br/> <b>No art.</b> 1012 6153</p>  |  <p><b>Huile-cire dure (filmogène)</b><br/> <b>Consommation:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litre / <b>Temps de séchage:</b> 8–10 h<br/> <b>No art.</b> 1015 3291 (2.5 L) / <b>No art.</b> 1015 4104 (0.75 L)<br/> Recommandé comme rafraîchissement de l'huile pour les sols déjà utilisés à long terme et nettoyés en profondeur.</p> |  <p><b>Entretien à base de cire dure</b><br/> <b>Consommation:</b> ca. 50 m<sup>2</sup>/litre<br/> <b>Temps de séchage:</b> 5–6 heures<br/> <b>No art.</b> 1015 3294, Recommandé pour l'entretien régulier des surfaces en ciredure.</p> |  |
| <b>Élimination des taches</b>  |  <p><b>Spray détachant universel</b><br/> <b>Élimination des taches</b><br/> <b>No art.</b> 1014 3558</p>   |  <p><b>Détachant universel «Plus»</b><br/> <b>Taches d'huile, de graisse, etc.</b><br/> <b>No art.</b> 1015 9081 (0.25 L)</p>   |  |  |
|  |  <p><b>Détachant pour tanins</b><br/> <b>Oxyde de fer, rouille, grisonnement</b><br/> <b>No art.</b> 1014 3555</p>  |   |  |  |